Vedligeholdelse

Den rette efterbehandling sikrer dine vinduer og døre en lang levetid. Her kan du se, hvordan de forskellige elementdele vedligeholdes mest effektivt.

Hængsler, beslag m.v.

Alle bevægelige dele smøres med syrefri olie efter montering og herefter min. 1 gang om året.

Overfladebehandling

Skjern Vinduer yder 5 års produktgaranti på alle produkter, dog under forudsætning af elementer er rengjort og vedligeholdt efter vores forskrifter.

Få en skarp pris på dine
nye vinduer og døre

Skriv til os

Træoverflader

Malede udvendige overflader er under konstant påvirkning af vejrliget. Denne påvirkning resulterer i en kridtning af overfladen. Kridtningen er vejrligets langsomme nedslidning af overfladen.

Derfor er jævnlig afvaskning afgørende for det visuelle indtryk. Afvaskningen giver et rent og ensartet indtryk af det totale facadeelement. Endvidere virker afvaskningen bevarende, specielt i områder med store kemiske miljøpåvirkninger.

Fabriksbehandlede (Aquatop) emner har lang levetid. En systematisk vedligeholdelse med passende intervaller øger behandlingens holdbarhed. Vindues- og dørelementer bør som minimum efterses og evt. efterbehandles hvert tredje år afhængig af klima og miljøpåvirkninger samt placering. Træ-glaslister kræver hyppigere vedligeholdelse.

Følgende metode anbefales ved renovering:

- Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel.
- Løstsiddende maling fjernes.
- Fremtræder overfladen med sorte prikker/pletter afvaskes det pågældende område med vand tilsat et klorholdigt produkt f.eks. Klorin.
- Evt. harpiks fjernes med sprit på en blød klud. Efterskylles med rigelig vand.
- Blotlagt træ skal grundes med træbeskyttelse indeholdende fungicider.
- Let slibning til ensartet matteret overflade.
- Elementerne kan herefter overmales med en dækkende maling på vand- basis.
- Det anbefales i alle tilfælde at checke kompabiliteten mellem produktet man anvender til renovering og det tidligere anvendte produkt ved at stryge på et mindre område.

NB: Elementer er fra fabrik behandlet efter behandlingssystemet 2 ØKO, som er et specielt behandlingssystem for vinduer og døre og det bør tilstræbes, at efterbehandlingen foregår efter samme behandlingsform.

Alu overflader

Rengøring

Det anbefales at elementer afvaskes med 6 mdr. intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere.

Almindeligt snavs fjernes med de i handelen værende rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmidler.

Graffiti

Fjernes med renset benzin, terpentin, eller i vanskelige tilfælde med metyl-ethyl-keton (MEK)*
Afrensning efterfølges af en voksbehandling med almindelige autoplejemidler.
*Ved brug af metyl-ethyl-keton (MEK), må man påse, ikke at gnide mere end 4-5 gange på overfladen.

Reparationer

Ved udbedring af mindre skader, hvor underlaget (metallet) ikke er blotlagt:

- Skaden slibes forsigtigt ned uden at skade forbehandlingen.
- Løstsiddende materiale fjernes.
- Reparationslak påføres.

Ved udbedringer af skader, hvor metallet er blotlagt.

- Området, der skal repareres, slibes og rengøres for løst materiale.
- Eksponeret metal påføres primer.
- Reparationslak påføres.

Komposit overflader

Kompositprofilerne er overfladebehandlet med en 2K maling fra Teknos. Denne behandling giver en meget stærk og vejrbestandig overflade, som kræver et minimum af vedligeholdelse.

Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader.

Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat neutralt vaskemiddel i forbindelse med rudevask.

Mindre skader i overfladebehandlingen vil ikke have nogen indflydelse på elementets holdbarhed, men af kosmetiske grunde kan der dog være ønske om, at udbedre sådanne skader.

Her står vores serviceafdeling naturligvis gerne rådighed med råd og vejledning.

Hårdttræs elementer

Hårdttræ er en smuk og harmonisk træsort, som har en naturlig glød og dybde, der gøres mere synlig ved at anvende en olie, der er specielt udviklet til denne træsort.

Hårdttræs elementer fra Skjern Vinduer er påført en gange olie industrielt, hvilket betyder, at der er påført olie på alle synlige som usynlige flader for optimal beskyttelse af træet.

Hårdttræsolien er en grund behandling, som er med til at beskytte træ overfladen under og umiddelbart efter montering.

Det anbefales derfor, at der som minimum påføres 1 til 2 gange Ædeltræsolie umiddelbart efter montering af vinduerne og dørene. Herefter en regelmæssig vedligeholdelse ca 2-3 gange årligt.

Her skal der dog tages højde for elementernes placering samt miljø- og klimamæssige forhold.

En god huskeregel er, at elementer generelt skal olieres når træets overflade ikke længere er vandafvisende.

+45 70 15 25 11

info@skjern-vinduer.dk

Sakskøbingvej 4, 7400 Herning

Cookie- og privatlivspolitik